

Aqua-Fluid V

8052

Speciale toevoeging voor Pigmocryl NG voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8052000210

Algemeen

Vertrager voor het watergedragen kleurverfsysteem Pigmocryl NG ter verbetering van het verloop en ontgassing bij verhoogde omgevingstemperaturen of een lage luchtvochtigheid.

Toepassingsgebieden

Toevoeging voor Pigmocryl NG bij meubels en interieur



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Aqua-Fluid V (8052) al roerend in de lak verwerken.
- De viscositeit en goede stabiliteit van de lak op verticale oppervlakken blijven behouden. De viscositeit van de mengsels met Aqua-Fluid V (8052) kan echter afwijken van de oorspronkelijke viscositeit.
- Aqua-Fluid V (8052) heeft geen invloed op de houdbaarheid van de lak.
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellaken in acht.**

Toe te voegen hoeveelheid



5 gew.-% op lak

Wij raden aan om vóór het beginnen met de verwerking ongeveer 5 minuten te wachten.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen** 11**OVERIGE AANWIJZINGEN****Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.