

Grilith Holzkitt

7501

Stierkový tmel na drevo pre výrobu nábytku a interiérové úpravy pre remeselné a domáce použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Pastovitý stierkový tmel na báze rozpúšťadla s pridaním drevnej múčky na vyrovnanie malých nerovností; je možné ju brúsiť, moridlom a prelakovať, má dobrú brúsiteľnosť.

Oblasti použitia



Na opravu drobných poškodení pri výrobe nábytku a interiérových prvkov po predbežnom brúsení, ale pred samotným brúsením dreva.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



Spôsob nanášania

Tmelenie/stierkovanie

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Príliš tuhú stierkovú hmotu je možné opäť riediť pridaním malého množstva Grilith Verdünner 8013 (8013).

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Medzi nanášaním tmelov

cca 5 hodín

Možno brúsiť, moridlom a lakovať

12 hodín

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Čistenie náradia




Ihneď po použití s riedidlom Grilith 8013.

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté drevo (masív, dyhované, drevotrieska alebo drevovláknité materiály)

Vlastnosti podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.
Príprava podkladu	Predbrúsenie: Listnaté dreviky: zrnitosťou P150 – P180 a čistenie Ihličnaté dreviky: zrnitosťou P100 - P150 a čistenie
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Nános produktu	Produkt by sa mal nanášať čo najskôr po brúsení, aby sa zabránilo zníženiu priľnavosti. Grilith Holzkitt (7501) používajte šetrne a len na malé poškodené miesta. Opravované miesto by nemalo byť väčšie ako poškodené miesto. Pomocou dláta alebo úzkej špachtle sa Grilith Holzkitt (7501) zatlačí do poškodených miest, v prípade potreby aj viackrát. Pri nanášaní viacerých vrstiev dbajte na to, aby už nanosená hmota dobre vyschla. Na záver vyrovnaj opravené miesto navlhčenou stierkou. Dve tenké vrstvy prinášajú lepšie výsledky ako jedna hrubá vrstva.
Medzibrúsenie	Vytmelené miesta prebrúsiť zrnitosťou vhodnou pre podklad. Brúsny prach odstrániť. Listnaté dreviky: zrnitosťou P150 – P180 Ihličnaté dreviky: zrnitosťou P100 - P150 Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred následným lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť.
	
Následná povrchová úprava	Tento produkt je možné moridlom a je možné ho prelakovať nábytkovými laky na vodnej báze alebo na báze rozpúšťadiel.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	100 ml, 200 ml Iné veľkosti balenia na vyžiadanie.
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Ahorn (7501040347) Buche/Lärche (7501040348) Eiche (7501040349) Fichte/Birke/Esche (7501040354) Kiefer (7501040356) Kirschbaum/Erle (7501040357) Mahagoni (7501040358) Natur (7501040359) Nussbaum (7501040360) Nussbaum Dunkel (7501040361) Schwarz (7501040362) Weiß (7501040364) Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie. Pred začatím prác vykonajte skúšobnú aplikáciu, aby ste skontrolovali správny výber odtieňa! Odtieň tmelu by mal zodpovedať farbe hotového povrchu. Ak sa plánuje použitie moridla, odtieň Grilith Holzkitt (7501) by mal byť zvolený približne v rovnakom odtieni ako moridlo.
Súvisiace produkty	Grilith Verdünner 8013 (8013) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.