

## Top-Cleaner

7208

Čistící prostředek na okna a vchodové dveře pro průmysl, řemeslníky i kutily

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecné informace

Speciální čistící prostředek pro lazurovací a krycí povrchové úpravy. Obsahuje čistící látky a povrchově aktivní látky, které snadno odstraňují prach a nečistoty.

#### Oblasti použití



Pro údržbu dřevěných lakovaných oken, vstupních dveří a zahradního nábytku.

Kompatibilní s Top-Care (7227) v balení Windoor Care-Set (7229).

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Pro hloubkové čištění lakovaných dřevěných dílů navlhčete čistící utěrku přípravkem Top-Cleaner (7208) a naneste jej rovnoměrně po celé ploše. Opláchněte teplou čistou vodou, abyste odstranili odolné nečistoty.
- Dodržujete, prosím směrnici **ARL 304 - Pracovní směrnice pro povrchovou úpravu rozměrově stabilních a částečně rozměrově stabilních stavebních prvků - údržba a renovace oken.**

#### Technika nanášení



	Stírání
Vydatnost na jednu vrstvu (m <sup>2</sup> /l)	cca 40 m <sup>2</sup>
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m <sup>2</sup> )	20–30

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy.

### POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

#### Velikosti balení

250 ml

#### Související produkty

Top-Care (7227)  
Windoor Care-Set (7229)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

---

## DALŠÍ POKYNY

---

### Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

---

### Bezpečnostně technické údaje



Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz).

---