

Top-Cleaner

7208

Prodotto per la pulizia di finestre e portoncini d'ingresso per il fai da te, l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Detergente specifico per rivestimenti mordenzati e laccati. Contiene sostanze detergenti e agenti tensioattivi che rimuovono facilmente polvere e sporco.

Campi di applicazione



Per la pulizia delle superfici verniciate di finestre, portoncini d'ingresso e mobili da giardino.

Compatibile con Top-Care (7227) nel kit Windoor Care-Set (7229).

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Per una pulizia profonda delle parti in legno verniciate, inumidire il panno con Top-Cleaner (7208) e applicare il prodotto su tutta la superficie. Risciacquare con acqua calda pulita per rimuovere lo sporco ostinato.
- Prego, consultare la nostra **ARL 304 - Direttiva per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata - Manutenzione e riparazione.**

Metodo di applicazione



	A straccio
Resa per mano (m ² /l)	circa 40 m ²
Quantità di prodotto per applicazione (ml/m ²)	20 - 30

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

250 ml

Prodotti complementari

Top-Care (7227)
Windoor Care-Set (7229)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.